



主要信息

产品系列	Modicon Quantum 自动化平台
产品类型	RIO头-尾适配器模块

补充信息

产品适用范围	Symax (任意混合) Quantum 200/500/800系列
Maximum drops/network	31
输入输出字节/分支	64 I/64 O
电缆类型	75 Ω 同轴 电缆
传输速率	1544 Mbit/s
动态范围	35 dB
隔离电压	500 V 直流 同轴中心和接地
电气连接	2孔型接线端 F, 弯曲 带有冗余电缆
诊断启动	内存检查 LAN 控制器检查 上电
功耗W	3 W 2通道
标识	CE
需求总线电流	750 mA 2个信道
模块分类	标准

环境

产品认证	FM, 1类, 2分类
符合标准	UL 508 CSA C22.2 No 142 CUL
抗静电放电	4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2

抗电磁域	10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3
运行温度	0...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
相对湿度	95 % 无冷凝
工作海拔	<= 5000 m

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------