


电磁阀

MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K

订货号：525152

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
搭接	重叠
驱动方式	电控
宽度	14 mm
标准标称流量	200 l/min
工作气口	QS-6
工作电压	24 V DC
工作压力	-0.9 bar ... 8 bar
设计	压力释放提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
认证	c UL us - 认证 (OL)
公称通径	3 mm
网格尺寸	19 mm
短型号代码	MH3
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	按钮式
先导类型	直接
流向	有限可逆
符号	00991308
工作压力，可逆	-0.9 bar ... 1 bar
最大开关频率	130 Hz
关闭时间	4.5 ms
打开时间	8.3 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24 V DC: 3.7 W
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
介质温度	-5 °C ... 60 °C
环境温度	-5 °C ... 60 °C

特性	值
产品重量	120 g
电气接口	电缆
电缆长度	2.5 m
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	QS-6
气接口, 气口 2	QS-6
气接口, 气口 3	QS-6
材料说明	不含铜和聚四氟乙烯 RoHS 合规
密封件材料	NBR HNBR
外壳材料	压铸锌 带涂层
电缆护套材料	PUR
螺钉材料	钢 镀锌